



SCHEDA TECNICA

ARTICOLO	:	SOFTBOND 1A 450
COMPOSIZIONE	:	100 % Fiocco poliestere
GRAMMATURA	:	450 Gr/mq. (+/- 5 %)
TIPO DI LAVORAZ.	:	Miscelatura, cardatura e termocoesionatura
MISURA	:	Altezza rotoli da 70 a 300 cm. Lunghezza ml. 25
CARATTERISTICHE	:	Prodotto non putrescibile , di aspetto bianco inodore, non esistono precauzioni di maneggio ed immagazzinaggio, né si conoscono effetti dannosi per la salute. Accoppiato con TNT 100% poliestere
SETTORE IMPIEGO	:	Imbottiture arredamento
FIRE TEST	:	Tecnical Bulletin 117 Section C and D Part I Certificatore LABORATORIO LAPI -----Italia The furniture and Furnishings (Fire)(Safety) Regulations 1988 n.1324 Schedule 2- Part 2 and Amendment n.2358 (1989) Certificatore LABORATORIO LAPI -----Italia The furniture and Furnishings (Fire)(Safety) Regulations 1988 n.1324 Schedule 2- Part 2 and Amendment n.2358 (1989) and 1993 Certificatore LABORATORIO FIRA INTERNATIONAL (England)